

K-FLEX IGO



Техническая теплоизоляция «K-FLEX» марки IGO предназначена для тепловой изоляции трубопроводов с положительными и отрицательными температурами и фасонных изделий к ним, прокладываемых подземным и надземным способом, а также для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров-грязеуловителей и других элементов трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции.

Показатель	Значение	
Температура применения, °С	От -60 до +105°С	
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) при температуре, °С	0	0,044
	20	0,047
Плотность, кг/м ³	130	
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	11,5	
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	23,5	
Коэффициент морозостойкости (среднее значение)	0,98	
Экологическая безопасность	• без асбеста • без CFC-НСFC • без формальдегидов	
Коррозионная безопасность по DIN 1988/7	pH — нейтральный	
Цвет	Черный	

РУЛОНЫ IGO (ширина 1 м)

Толщина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке	руб./м ² (с НДС)
19	8	8	2346,84
25	6	6	3050,04
32	5	5	3834,47
40	3	3	4914,17
50	3	3	5964,01

